

# MÁS DE 35 AÑOS DE INNOVACIÓN

TECNOLOGIA DE VANGUARDIA A SU ALCANCE



**Balanza con Nodo  
de Autocalibración**

# FRONTAL S-26

**SERIE 26**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Ancho de labor:** 12,90 Mts.

**Capacidad de almacenamiento:** 7.400 Lts.

**Tolvas con doble cono** para aplicar dos productos simultáneos con distintas dosis.

**Doble barra portaherramientas.**

**Potencia necesaria:** 180hp.

**Tratamiento poliuretánico** de alta resistencia. Pernos con lubricación y bujes endurecidos.

- Apertura y cierre de la máquina desde la comodidad del tractor.
- Doble discos 16/18 con ruedas tapadoras camellón.
- Dosificadores con chevrón ancho elaborados de materiales inertes a la corrosión.
- Sistema de dosificación hidráulica.
- Tolva de alta capacidad de polietileno de protección UV-12.
- Todos sus puntos de movimientos están montados sobre rodamientos, otorgando durabilidad y fácil mantenimiento.

**Rodado:** 275/80-22,5. Permite un excelente paso por terrenos irregulares de difícil acceso con baja compactación.

## POSICIÓN DE TRANSPORTE

Ancho de transporte 3.90m

Largo de transporte 10.70 m

## OPCIONALES

UNICA EN EL MERCADO!

- Balanza para monitoreo de fertilizante.
- Accesorios de siembra directa SR.
- Conectividad ISOBUS.
- Corte en 3 secciones de serie
- Sistema de Fertilización Doble.
- Nodo de Autocalibración.
- Sensores de flujo individual por bajada.

## CONFIGURACIONES Y PRESTACIONES

**Pre Siembra:**

26cm - 49 Líneas

35cm - 37 Líneas

42cm - 31 Líneas

**Post Siembra:**


52cm - 25 Líneas


70cm - 19 Líneas





FOLLETOS ↓





 Ruta Nac. 8, Km. 278 B2720CNP.  
Colón, Buenos Aires.

 [info@metalurgica-sr.com.ar](mailto:info@metalurgica-sr.com.ar)

 +54 2473 423026/ 423260/ 431042  
+54 2473 15451716 (whatsapp)

 [www.fertilizadoras-sr.com.ar](http://www.fertilizadoras-sr.com.ar)

 @srfertilizadoras

 @srfertilizadoras