

# MÁS DE 35 AÑOS DE INNOVACIÓN

LA MÁS GRANDE Y PRACTICA DEL MERCADO



**Balanza con Nudo de Autocalibración**

# FRONTAL MAX

**SERIE 25**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Ancho de labor:** 18.5 Mts.

**Capacidad de almacenamiento:** 11.000 Lts.

**Tolvas con doble cono** para aplicar dos productos simultáneos con distintas dosis.

- Apertura y cierre de la máquina desde la comodidad del tractor.
- Doble discos 16/18 con ruedas tapadoras camellón.
- Dosificadores con chevrón ancho elaborados de materiales inertes a la corrosión.
- Sistema de dosificación hidráulica.
- Tolva de alta capacidad de polietileno de protección UV-12.
- Todos sus puntos de movimientos están montados sobre rodamientos, otorgando durabilidad y fácil mantenimiento.

**Rodado:** 400-55-22.5. Permite un excelente paso por terrenos irregulares de difícil acceso con baja compactación.

**Doble barra portaherramientas.**

**Potencia necesaria:** 250hp.

**Tratamiento poliuretánico** de alta resistencia. Pernos con lubricación y bujes endurecidos.

## OPCIONALES

UNICA EN EL MERCADO!

- Balanza para monitoreo de fertilizante.
- Accesorios de siembra directa SR.
- Conectividad ISOBUS.
- Corte en 3 secciones de serie
- Sistema de Fertilización Doble.
- Nodo de Autocalibración.
- Sensores de flujo individual por bajada.

## CONFIGURACIONES Y PRESTACIONES


Surcos	Distancia
70 Líneas	26cm
52 Líneas	35cm
43 Líneas	42cm
35 Líneas	52cm
26 Líneas	70cm


## POSICIÓN DE TRANSPORTE


Ancho de transporte 3.90m


Largo de transporte 13.20 m





 Ruta Nac. 8, Km. 278 B2720CNP.  
Colón, Buenos Aires.

 [info@metalurgica-sr.com.ar](mailto:info@metalurgica-sr.com.ar)

 +54 2473 423026/ 423260/ 431042  
+54 2473 15451716 (whatsapp)

 [www.fertilizadoras-sr.com.ar](http://www.fertilizadoras-sr.com.ar)

 @srfertilizadoras

 @srfertilizadoras



FOLLETOS 

