LA MÁS GRANDE Y PRACTICA DEL MERCADO

IMPONENTE ES UNA DE LAS POCAS PALABRAS PARA DEFINIR A LA FERTILIZADORA FRONTAL MAX





Presentamos la nueva FRONTAL MAX, una herramienta que combina una alta capacidad de trabajo con sus 18.5mts. de ancho de trabajo con la agilidad de cambiar a modo de transporte en minutos sin bajarse de la comodidad del tractor.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de labor: 18.5 Mts.

Capacidad de almacenamiento: 11.000 Lts.

Tolvas de Doble bajada divisibles. Doble barra portaherramientas. Potencia necesaria: 220hp.

Tratamiento poliuretánico de alta resistencia. **Pernos con lubricación y bujes endurecidos.**

Dosificador de chevrón ancho de 38mm para lograr altas dosis.

Tolvas de polietileno con tratamiento UV-12

Dosificador variable hidráulico.

Apertura y cierre de la máquina desde la comodidad del tractor.

- 2 Tolva de alta capacidad de polietileno de protección UV-12
- 3 Doble discos 16/18 con ruedas tapadoras camellón. Todos sus puntos de movimientos están montados sobre rodamientos, otorgando durabilidad y fácil mantenimiento.
- 4 Dosificadores con chevrón ancho elaborados de materiales inertes a la corrosión.
- 5 Sistema de dosificación hidráulica.
- 6 Rodado de alta flotación.

Rodado: 400-55-22.5. Permite un excelente paso por terrenos irregulares de dificil acceso con baja compactación.

OPCIONALES

UNICA EN EL MERCADO!

- Balanza para monitoreo de fertilizante.
 Sistema de banderillero.
- 4 Accesorios de siembra directa SR. Conectividad ISOBUS. Cortes por Sección. Sistema de Fertilización Doble.

CONFIGURACIONES BÁSICAS

Surcos	Distanci
70 Líneas	26cm
52 Líneas	35cm
43 Líneas	42cm
35 Líneas	52cm
26 Líneas	70cm



















n.ar

+54 2473 423026/ 423260/ 431042 +54 2473 15451706 (whatsapp)

www.fertilizadoras-sr.com.ar



@srfertilizadoras



info@metalurgica-sr.com.ar

